

## Samenvatting van Onderzoek

### Deur gegevens :

Type technische deur

Aanvullende kwalificatie

Rapportnummer/cert.

Normering

Deurmodel

Deurdikte

Afmeting geteste deurblad (exclusief vergroting NEN 6069)

Testresultaat

Maximale vergroting volgens NEN 6069

### Deur gegevens aanvullend :

Glas

Glasopening deur (b x h)

Vulling

Afmeting scharnieren (b x h)

Minimum aantal scharnieren

Brandwerende pakking t.b.v. scharnier, type & dikte

Materiaal slot

Slot

Brandwerende pakking t.b.v. slot, type & dikte

deurnaald

Type deursluiser

Valdorpel toegestaan

Spionoog toegestaan

Strip in bovenzijde deurblad & type

Strip in onderzijde deurblad & type

Strips in langsijde deurblad & type, indien van toepassing

Naar het vuur toe draaiend

Van het vuur af draaiend

### Kozijn gegevens hout :

Soort/gewicht

Afmeting sponning kozijn

BVT-voorziening in kozijn

Wanddikte

materiaal wand

Speciale voorziening aansluiting wand/kozijn?

### Kozijn gegevens staal :

Soort/dikte

Sponning kozijn

BVT-voorziening in kozijn

Wanddikte

materiaal wand

Speciale voorziening aansluiting wand/kozijn

### wbdbo 60 brandwerend stomp

wbdbo 30 met beglazing

2013-Efectis-R0151

geluidwerende eigenschap 39 dB

2013-Efectis-R0383a

NEN-EN 1634-1:2008

Binnendeur dubbel & spiegelstuk

54 mm

1237/1237 x 2341 mm & 2477 x 1377 mm

74 minuten

15% br - 15% h, max 20% m<sup>2</sup>

Contraflam 27 mm EI60-3

390 x 1070 / 957 x 1790 mm

minerale vulling

89 x 89 mm

3 stuks

Flextrem 89x35x0,8

staal

Nemef 649/4 cil of gelijkwaardig

Flexcel 165x90x1

aanslaglat 60 x 20 mm

ECO deurdranger TS61 of gelijkwaardig

ja type Ellen Pyromatic of gelijkwaardig  
n.v.t.

Flextrem 35x2,5

Flexcel 10x2,0

Flextrem 42x2

ja

ja

verzinkt staal/1,5 mm

20 x 64 mm

opschuimende materialen

125 mm

metalstud/steen/cellenbeton

aanslaglat