

## Samenvatting van Onderzoek

### Deur gegevens :

Type technische deur

Aanvullende kwalificatie

Rapportnummer/cert.

Normering

Deurmodel

Deurdikte

Afmeting geteste deurblad (exclusief vergroting NEN 6069)

Testresultaat

Maximale vergroting volgens NEN 6069

### Deur gegevens aanvullend :

Glas

Glasopening deur (b x h)

Vulling

Afmeting scharnieren (b x h)

Minimum aantal scharnieren

Brandwerende pakking t.b.v. scharnier, type & dikte

Materiaal slot

Slot

Brandwerende pakking t.b.v. slot, type & dikte

deurnaald

Type deursluiser

Valdorpel toegestaan

Spionoog toegestaan

Strip in bovenzijde deurblad & type

Strip in onderzijde deurblad & type

Stripten in langsijde deurblad & type, indien van toepassing

Naar het vuur toe draaiend

Van het vuur af draaiend

### Kozijn gegevens hout :

Soort/gewicht

Afmeting sponning kozijn

BVT-voorziening in kozijn

Wanddikte

materiaal wand

Speciale voorziening aansluiting wand/kozijn?

### Kozijn gegevens staal :

Soort/dikte

Sponning kozijn

BVT-voorziening in kozijn

Wanddikte

materiaal wand

Speciale voorziening aansluiting wand/kozijn

### wbdbo 60 Pyrostone brandwerend stomp

kantlat ABS

geluidwerende eigenschap 39 dB

2010-Efectis-R0623 t/m R0625

NEN-EN 1634-1:2008

Binnendeur enkel

40 mm

1125 x 2400 mm

65 minuten

Pyrodur 19 mm

855 x 1860 mm

minerale vulling

45 x 89 mm

3 stuks

Flexcel 88x37x1

staal

Nemef 600/Fuhr-driepuntssluiting

Flexcel 165x90x1

n.v.t.

Dorma TS 83 EN 3-6 BCA

ja type Ellen Pyromatic of gelijkwaardig

ja max. diameter 12 mm

Palusol 15x2

Palusol 15x2

ja

ja

hardhout/550 kg per m2

25 x 59 mm

opschuimende materialen

100 mm

metalstud/steen

nee

verzinkt staal/1,5 mm

25 x 45 mm

opschuimende materialen

100 mm

metalstud/steen

nee